

Velatures Murs et Meubles



Fisa tehnica N°950

INT

MAT CATIFELAT



UTILIZARE

INTERIOR

Pe suprafete verticale din orice tip de camera si pe mobila.

Support: se poate aplica pe toate suprafetele uzuale dintr-o camera, corect pregatite in prealabil . Pe fier, a se prevedea un primer anti-rugina adaptat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Velatures Murs: Sistem bazat pe aplicarea a doua vopseluri diferite. Acest amestec subtil de culori asociate creaza un aspect final delicat si nuanat.
Velatures Meubles: Renovator de mobilier, permite un efect decorativ patinat invechit.

PREGATIRE

A se respecta D.T.U.59-1

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafetele trebuie perfect desprafuite, sa fie uscate, sanatoase, integre si foarte curate.

INSTRUMENTE DE APLICARE

Mat Poudre se aplica cu trafalete microstar 12mm (ref. 4051010) si se intinde cu un spalter de 15cm (ref. 4017022)

Velature Murs et Meubles se aplica cu trafalete de lac 5mm (ref. 4051006) si se intinde cat este proaspat cu un spalter de 15mm (ref. 4017022). Burete.

Intarziatorul se aplica au rouleau laquer 5mm(ref. 4051006)

Pentru mobila: perie, carpa

TIP DE SUPORT	PREGATIRE
Suprafete putin poroase si suprafete deja vopsite, aderente	Slefuiti usor si desprafuiti. Spalati si limpeziti daca e necesar. Imbibati cu <i>Sous-Couche d'Accrochage</i>
Suprafete noi sau poroase	Aplicati <i>Impression Universelle</i>

APLICARE

APLICARE MURALA

Etapa 1:

Aplicati doua straturi de Mat Poudre diluat 0 pana la 5% cu apa. Aplicati primul strat si intindeti imediat pe proaspat cu spalter-ul de 15cm. Dupa minim 4ore de intarire, aplicati al doilea strat si intindeti pe proaspat. Lasati sa se usuce 12h.

Etapa 2:

Aplicati Velature Murs et Meubles. Produs gata de aplicare – Nu diluati.

Nuantele metalizate cu referinta SP necesita aplicarea unui produs de intarziere:etapa 2 – A contrar celorlalte referinte unde treceti direct la etapa 2-B.

Etapa 2 – A: Aplicati produsul de intarziere cu rola de 5mm, intr-o maniera uniforma, pe o largime de maxim 60cm.

Aplicati imediat Velatures Murs et Meubles cat intarzierul este proaspat, cu rola de lac 5mm, in benzi verticale de maim 40cm largime.(corespunzator cu o latime medie de spate). Atentie, aplicarea finisajului nu trebuie sa depaseasca pe o parte uscata a peretelui. Intindeti cu spalterul pe proaspat intotdeauna cu miscari verticale. Aceasta operatiune poate fi repetata pana la obtinerea decorului dorit.

Etapa 2 – B: Aplicati Velatures Murs et Meubles cu rola de lac 5mm, in benzi verticale de maxim 40cm largime.(corespunzator cu o latime medie de spate). Intindeti cu spalterul pe proaspat intotdeauna cu miscari verticale. Aceasta operatiune poate fi repetata pana la obtinerea decorului dorit. Estompati apoi decorul prin benzi disjuncte astfel incat sa creati goluri verticale in sensul decorului.

- Fie cu un spalter umed pe care il veti sterge cu o carpa pe masura ce lucrarea avanseaza. Este recomandat sa tineti unealta par la tranche cu scopul de a obtine estompari mai fine.
- Fie cu un burete
Apoi din nou spalter pentru a reunifica decorul. Continuati astfel pe suprafetele urmatoare. Daca considerati insuficient aspectul obtinut, putem accentua decorul chiar si dupa uscarea finisajului. Pentru aceasta, aplicati Velatures Murs et Meubles pe decor uscat, la spalter, in benzi disjuncte si lucrând pe verticala. (atentie, sunt interzise opririle bruste).
Lasati sa se usuce 12h.

(1)Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Velatures Murs et
Meubles

FT N°950 Emisa la 8 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**

Lavabil dupa intarire.

APLICARE PE MOBILA

Etapa 1

Aplicati un strat de Mat Poudre diluat 0 pana la 5% cu apa. Lasati sa se usuce 30min.(in conditii normale de umiditate relativa a aerului).

Etapa 2

Aplicati Velature Murs et Meubles direct cu pensula. Gata de aplicare Nu diluati. Stergeti reliefurile cu o carpa curata pentru a reproduce uzura timpului. Lasati sa se usuce 30min..(in conditii normale de umiditate relativa a aerului).

Ceara: se aplica direct pe Velature Murs et Meubles bine uscata cu ajutorul unei carpe curate. Lasati sa se usuce 24 ore inainte de a lustrui cu o carpa de lana.

Gata de aplicare, a nu se dilua. Daca ceara pare prea lichida (vara) puneti-o la frigider pentru a se ingrosa.

CARACTERISTICI GENERALE

Randament	Mat poudre: 12-15 mp/l pe strat Intarziator: cca 25mp/l Velatures Murs er Meubles: cca 25mp/l Ceara incolora: 14-18mp/l
Uscare	Mat poudre: 30mn (uscat la atingere) Velatures Murs: Circa 4ore Velatures Meubles: 30mn Ceara incolora : 24h
Al doilea strat	Mat poudre: Circa 4ore Velatures Murs: Circa 12ore(in functie de temperatura si de gradul de umiditate din aer) Velatures Meubles: cca 30mn in functie de temperatura si de gradul de umiditate din aer)
Extract sec	Mat poudre: 63% in greutate, 47% in volum Velatures Murs er Meubles: 3,5% in greutate, 3,3% in volum Ceara incolora: 17% in greutate
Curatare instrumente	Cu apa pentru Velatures, cu diluant pentru ceara
Densitate	Mat poudre: 1,48 Velatures Murs er Meubles: 1 Ceara incolora: 0,75
Ambalare	Mat poudre: Cutii metalice de 0,5l, 1l, 2,5l, 5l si 15l Intarziator: cutii de 0,5l si 1l Velatures Murs er Meubles: cutii de 0,5l si 1l Ceara incolora: 200ml
Conservare	1 an in ambalaj original nedeschis. A se stoca ferit de ger.

(1)Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Velatures Murs et Meubles	FT N°950 Emisa la 8 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta. Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro
---------------------------	--

by **TonCorner**

PRECAUTII

A se aplica intre +5°C si +30°C. A nu se aplica in conditii de umiditate relativa superioara de 75%.

CARACTERISTICI REGLEMENTATE

CLASIFICARE AFNOR COV(1)

Familia I – Clasa 7b2/4a

Mat Poudre: Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/a): 30g/l pentru 2010.
Acest produs contine maxim 30g/l COV la utilizare

Velatures: Valoare Limita UE pentru acest tip de produs (cat A/a): 200g/l pentru 2010.
Acest produs contine maxim 65g/l COV la utilizare:

SECURITATE

A se vedea fisa de securitate (FDS).
Conform cu legislatia in vigoare

(1)Compusi organici volatili

* Informatie referitoare la nivelul de emisii de substante organice volatile in aerul interior, prezentand risc de toxicitate prin inhalare, de la clasa A+ (foarte slabe emisii) pana la C(emisii foarte puternice)

Velatures Murs et
Meubles

FT N°950 Emisa la 8 aprilie 2016. Aceasta fisa tehnica anuleaza si inlocuieste editiile precedente referitoare la acelasi produs. Data fiind permanenta evolutie tehnica, revine clientilor nostri rolul de a verifica, inaintea oricarei aplicari, in cadrul serviciilor noastre daca prezenta fisa tehnica nu a fost modificata de catre o varianta mai recenta.

Documentul poate fi consultat pe adresa www.toncorner.ro

by **TonCorner**